



应用范围

- ◆适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- ◆适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- ◆适用于飞机维修、造船等行业作便携式的移动照明使用。

产品特点

- ◆安全可靠：隔爆型最高防爆等级，可在易燃易爆场所安全使用；
- ◆配光科学：透明件采用防弹胶材料制作，透光率高，光线均匀柔和，无眩光，耐冲击性能强；
- ◆设计合理：尾部有便于拆卸的防滑手柄和挂钩，可以根据现场情况选择放置形式，并且方便地移动到需要照明的地方；
- ◆适用性强：外壳采用轻质铝合金材料，防护等级高，耐磨抗腐、耐高低温、高湿，确保灯具在各种恶劣环境中可靠使用；
- ◆使用方法：外形简约，平放可防止滚动和滑落；采用手持、卧放、悬挂式等多种使用方式，使用方便；
- ◆其他要求：标准配置的电缆线的长度为3米，如标准配置长度上不能满足客户的工作需要，我司可在电缆线长度上按客户要求做出调整，以满足客户的个性化需要。

技术参数

额定电压：DC12~36V
配用光源：LED
额定功率：12W
平均使用寿命：100000h
引入电缆：Φ8mm

防爆标志：Exd IIC T6 Gb
防护等级：IP67
电缆长度：3m(如需更长订货时请注明)
外形尺寸：74×240mm
重 量：235g

订货须知

- ◆光源颜色分为白光和暖白光，常规出厂配置白光，如需暖白光，订货时请注明；
- ◆如需配装电池自应急，订货时请注明；
- ◆如有其它要求，请与公司联系。

