



## 应用范围

- ◆适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- ◆适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- ◆适用于部队、铁路、电力、公安、石油化工等单位的各种现场作业、事故抢修、异常情况处理等对高亮度大范围夜间照明及其它易燃易爆工作现场提供移动应急照明。

## 产品特点

- ◆高效节能：本产品经国家权威机构防爆认证，具有优良的防爆性能，可在各种易燃易爆场所安全、可靠工作；
- ◆高效节能：选用国际进口30WLED作光源，发光效率高，防震效果好，发热量小，寿命长；
- ◆经济环保：高能无记忆电池，容量大、寿命长，可随时充电，循环使用，自放电率低，经济环保；
- ◆防水抗摔：采用制合金外壳，确保产品能经受强力碰撞和冲击；
- ◆方便耐用：独特的灯头结构设计，照明角度可任意调节；底部装有轮子，方便移动，工作时简单、轻松；
- ◆其它性能：常规采用泛光照明方式，可根据要求提供聚光照明方式。

## 技术参数

额定电压：24V  
 额定容量：20Ah  
 配用光源：LED  
 额定功率：30W  
 光通量：3600lm  
 连续工作时间：≥10h  
 充电时间：≤16h  
 平均使用寿命：约100000h  
 电池使用寿命：约1000次循环  
 防爆标志：Exde IIC T6 Gb  
 防护等级：IP65  
 外形尺寸：270×228×600mm  
 重 量：15Kg

## 订货须知

- ◆常规出厂配置为泛光，如要求提供聚光方式，下单请备注。
- ◆光源颜色分为白光和暖白光，常规出厂配置白光，如需暖白光，订货时请注明；
- ◆灯具可另配升降杆，如需要请注明；
- ◆如有其它要求，请与公司联系。

E

移动防爆类

