



应用范围

- ◆适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- ◆适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- ◆适用于夜间巡检，抢修工作现场远距离投光照明；
- ◆适用于消防行业各种火灾现场灭火救援及户外、野外等场所的抢险救援等单兵作业强光照明，同时产品可用于公安、水利等其他行业人员巡检搜索作业时的强光照明。

产品特点

- ◆安全性能：隔爆+本质安全型防爆要求设计，隔爆型最高防爆等级，适合在1区、2区各种易燃易爆场所使用；
- ◆高效节能：采用进口全新高光效、大功率LED，亮度高，穿透性强，大幅度领先于现有市场上LED专业便携灯具；
- ◆智能充电：采用全新快充技术，快充模式下2小时可以充满电，同时可以达到快充15分钟，强光工作1小时的效果；
- ◆电量显示：在具备电量警示功能的同时，尾部设计有5段式LED电量指示装置，使灯具的剩余电量能够更加清晰的呈现；
- ◆防护等级：采用专业的密封设计，防护等级达到消防照明装备最高防护等级IP66/IP68，可在各种恶劣环境中使用；

技术参数

额定电压:22.2V
额定容量：2.5Ah
配用光源：LED
额定功率：12W
连续工作时间：强光:≥5h
 工作光:≥10h
充电时间：正常:≤3h
 快充:≤2h

光通量：工作光:500lm
 强光:1000lm
平均使用寿命：100000h
电池使用寿命：约1000次循环
防爆标志：Exd ib IIC T6 Gb
防护等级：IP66/IP68
外形尺寸：305x117x82mm
重量：1.4kg

注意事项

- ◆光源颜色分为白光和暖白光，常规出厂配置白光，如需暖白光，订货时请注明；
- ◆如有其它要求，请与公司联系。

